

Octopus 8 XML csatoló példák

Cikkek lekérése:

```
$client = new SoapClient('http://www.cégneve.hu/services/vision.asmx?WSDL', array("trace" => 1, "exceptions" => 0, 'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS));  
$result=$client->GetCikkekAuth(array('web_update'=>'2014-01-19T06:51:00+01:00', 'authcode'=>$authcode));  
var_dump($result);
```

Készlet lekéréshez:

```
$client = new SoapClient('http://www.cégneve.hu/services/vision.asmx?WSDL', array("trace" => 1, "exceptions" => 0, 'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS));  
$result=$client->GetKeszletAuth(array('cikkszam'=>$id, 'mennyiség'=>$db, 'authcode'=>$authcode));  
var_dump($result);
```

Ár lekéréshez:

```
$client = new SoapClient('http://www.cégneve.hu/services/vision.asmx?WSDL', array("trace" => 1, "exceptions" => 0, 'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS));  
$xmlvar = new SoapVar('<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><ar keres  
verzio="1.0"><adatok><pid>'. $pid. '</pid></adatok><cikkek><cikk><cikkid>'. $id. '</cikkid></cikk></cikkek><  
/ar keres>', XSD_STRING);  
$result=$client->GetArakAuth(array('cikkekxml'=>$xmlvar, 'authcode'=>$authcode));  
var_dump($result);
```

Árlista lekérés:

```
$client = new SoapClient('http://www.cégneve.hu/services/vision.asmx?WSDL', array("trace" => 1, "exceptions" => 0, 'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS));  
$result=$client->GetArlistaAuth(array('pid'=>$pid, 'partnerkod'=>$partnerkod, 'authcode'=>$authcode));  
var_dump($result);
```

Ha a cikklstát nem sikerül lekérni, mert túl sok adat jön, ezek a beállítások segíthetnek:

```
ini_set('memory_limit', '500M');  
ini_set('max_execution_time', '300')
```

Php ini beállításnál még a default_socket_timeout értéket is érdemes felemelni 300s-re:

```
ini_set('default_socket_timeout', '300')
```